

Rollbox_485-4115 Outdoor

PROGRAMM FÜR ROLLOS MIT KASSETTE UND SEITENFÜHRUNGEN FÜR VERDUNKELNDE, LICHTDURCHLÄSSIGE UND ABBLENDENDE SYSTEME

System geeignet für Innen- und Außenbereiche.

Kassetten aus Alu-Legierung wie folgt: Rollbox 445/745 - 45x51 mm - Rollbox 465/765 - 65x74,3 mm

Rollbox 485 - 85x102,2 mm - Rollbox 4115 - 115x136,5 mm Motorisierte Betätigung:

Rollbox 445 - Niederspannungsmotor (24 V-Gleichstrom) mit separatem (90-250Vac/24Vdc) Netzteil.

Rollbox 745-765 - Niederspannungsmotor mit dem integrierten, batteriebetriebenen, wiederaufladbaren Li-Ion Akku

Rollbox 465-485-4115- 4180 - Motor 230 VAC-50 Hz (EG-Norm) Das Rollo kann in jeder beliebigen Position arretiert werden.

Die Versionen 465-485-4115- 4180 - sind mit inspektionierbarer Kassette für die Instandhaltung des Rollos ausgestattet.

Die Seitenführungen aus Aluminium sind in Breiten 40-55-65-80-120 mm erhältlich.

Alle Versionen sind mit verstellbarem Endanschlag ausgestattet.

Bedienung über Schalter oder Einzelbzw.

Gruppenfernbedienung.

Alle Systeme können auch ohne Seitenführungen oder mit Seitenführungen mit ummanteltem Stahlkabel verwendet werden (nur 485-4115).

Die Rollbox 485, 4115 und 4180 Systeme sind auch in der WPRO Seitenschienenversion verfügbar.

#BWD

