

## Rollbox\_485-4115-4180 Outdoor

TENDE A RULLO CON CASSONETTO E CAVI LATERALI CON AZIONAMENTO A MOTORE 230Vac

Sistema indicato per interni ed esterni.

Cassonetti in lega alluminio da:

Rollbox 445-745 - 45x51 mm - Rollbox 465-765 - 65x74,3 mm Rollbox 485 - 85x102,2 mm - Rollbox 4115 - 115x136,5 mm

Azionamento a motore:

Rollbox 445 - Motore in bassa tensione (24 Vcc) con alimentatore separato 90-250/24Vdc

Rollbox 745-765 - Motore con alimentazione a batterie ricaricabili Li-Ion integrate.

Rollbox Rollbox 465-485-4115-4180 - Motore 230 Vac-50 Hz (norme CE)

L'arresto della tenda può avvenire in qualsiasi posizione.

Installazione a soffitto o a parete.

Le versioni Rollbox 465-485-4115-4180 - sono dotate di cassonetto ispezionabile per la manutenzione della tenda.

Le guide laterali in alluminio sono disponibili con larghezza da 40-55-65-80-120 mm.

Tutte le versioni sono dotate di finecorsa regolabile.

Comando a pulsante, radiocomando singolo o di gruppo.

Tutti i sistemi possono essere utilizzati anche senza guide laterali oppure con guide con cavo di acciaio rivestito (solo 485-4115-4180).

I sistemi Rollbox 485, 4115 e 4180 sono disponibili anche nella versione con guide laterali in alluminio WPRO.

#BWD

