

Rollbox_485-4115 Outdoor

PROGRAMMA VAN ROLGORDIJNEN MET BAK EN ZIJGELEIDERS VOOR VERDUISTEREND, FILTEREND EN REFLECTEREND GEBRUIK

Systeem geschikt voor binnen- en buitengebruik. Bakken van aluminiumlegering:

Rollbox 445/745 - 45x51 mm - Rollbox 465/765 - 65x74,3 mm Rollbox 485 - 85x102,2 mm -

Rollbox 4115 - 115x136,5 mm Bediening met motor.

Rollbox 445 - voltmotor (24 Volt) met aparte transformator (90-250 Vac/24VDC).

Rollbox 745-765 - Aangedreven met oplaadbare geïntegreerde lithiumionbatterij ingebouwd

Rollbox 465-485-4115- 4180 - Motor 230 Vac-50 Hz (CE-voorschriften) Het stoppen van het gordijn kan in elke willekeurige positie plaatsvinden. Installatie op het plafond of op de wand.

De versies 465-485-4115- 4180 - zijn voorzien van een bak die voor het onderhoud van het gordijn geïnspecteerd kan worden.

De zijgeleiders van aluminium zijn beschikbaar in de breedtemaat Aangedreven met oplaadbare geïntegreerde lithiumionbatterij ingebouwd

40-55-65-80-120 mm

Alle versies zijn voorzien van verstelbare eindaanslag.

Bediening met drukknop, enkelvoudige of groepsradiobesturing.

Alle systemen kunnen ook zonder zijgeleiders gebruikt worden of met geleiders met gecoate staalkabel (alleen 485-4115).

Les systèmes Rollbox 485, 4115 et 4180 sont également disponibles dans la version à rail latéral WPRO.

#BWD

